

Folia Flexan OWV 160 mic

(PVC Perforated Vinyl 60/40)

Opis Produktu:

Flexan OWV 160 to monomerowa, kalandrowana, samoprzylepna perforowana folia do zadruku eco/mild-solwentowego, solwentowego. Klej usuwalny bezbarwny na bazie akrylu.

Cechy Produktu:

Perforacja na całej powierzchni folii. Przy aplikacji na szybę od strony aplikacji widoczna jest grafika, dzięki perforacji od tyłu widzimy co znajduje się z drugiej strony.

Zastosowanie:

Flexan OWV 160 znalazła szerokie zastosowanie w środkach komunikacji miejskiej, galeriach handlowych, szklanych witrynach salonów, biur, stacji benzynowych. Wszędzie tam gdzie oczekiwane jest estetyczne wyeksponowanie grafiki na szklanych powierzchniach przy jedynie częściowym ograniczeniu dostępu do światła dziennego.

Warunki użytkowania:

Druk: temperatura 10-30°C; wilgotność względna 30-70%,

Składowanie: Zakres tolerancji temperatur: -20 - +65°C; wilgotność względna 35-65%,

Czas magazynowania: 12 miesięcy

Parametr	Jednostka	Wartość
Grubość	μ	160 +/- 5μ
Średnica otworów	mm	1,6
Odstęp między otworami	mm	2,4
Perforacja	%	40
Grubość kleju	μ	≥25 μm
Papier podkładowy	-	Silikon 1-str powlekany PE
Grubość papieru podkładowego	g/m ²	140
Dostępne szerokości	mm	1070, 1370, 1520
Nawoje	m	50 m

Powyższe informacje pochodzą z testów przeprowadzonych przez producenta i nie stanowią gwarancji. Podane wartości mogą służyć jako odniesienie do źródła.