

LAMINATOR Z OPCJĄ GRZANIA SZEROKOŚĆ 1,65M - 65"

Idealny laminator do zabezpieczania wydruków ekosolwentowych, lateksowych, offsetowych i sitodrukowych.

Ten podstawowy laminator jest idealny do jednorazowych lub średnio nakładowych prac i spełnia najczęstsze wymagania dotyczące laminowania w dziedzinach oznakowań, fotografii i druku: laminowanie, zabezpieczanie (pre-mask) i oklejanie płyt do 45mm.

Kupując laminator GinkoLam masz pewność optymalnych wyników laminowania i szybkiego opanowania obsługi maszyny przez operatorów.



Ciśnienie w laminatorze zapewnia kompresor, dostarczany wraz z maszyną.

Laminator dostarczany jest już złożony, bez konieczności montażu, w celu szybkiej instalacji w miejscu pracy urządzenia.



CIŚNIENIE



Pionowym ruchem górnego wałka laminującego steruje kompresor dostarczany wraz z maszyną. Obsługa jest bardzo prosta dzięki łatwo dostępnej dźwigni umożliwiającej podniesienie wałka do 45 mm

LICZNIK LINIOWY

Bardzo przydatny podczas pracy (« roli na rolę ») lub aby sprawdzić ilość pozostałego materiału na rolkach z mediami.



NAWIJARKA

Zintegrowana z tyłu maszyny. Łatwa w obsłudze przez jednego operatora, bez ryzyka uszkodzenia wydruków po zalaminowaniu.



PANEL STEROWANIA

Łatwy w obsłudze panel zarządza wszystkimi funkcjami laminatora.

ZAKŁADANIE MATERIAŁÓW DO LAMINOWANIA



Nawijarka zalaminowanego materiału

4 rolki na materiał dostarczane są z maszyną. Każda ma opcję napinania materiału.

ZABEZPIECZENIA

Czujniki laserowe przed rolkami i 2 wyłączniki awaryjne. Po aktywacji urządzenia wymaga restartu, poprzez naciśnięcie przycisku resetowania znajdującego się z przodu urządzenia.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|------------------------|
| Maksymalna grubość materiału i płyt | 45mm |
| Maksymalna szerokość laminowania | 160cm |
| Maksymalna średnica rolki z materiałami | 20cm |
| Maksymalna szerokość używanych materiałów/płyt | 165cm |
| Średnica wałka laminującego | 130mm |
| Temperatura grzania górnego wałka | do 60°C |
| Nagrzewanie od temp. pokojowej do 40 °C (86 °F) | 10 minut |
| Rolki na materiały dostarczane z maszyną | 4 |
| Regulowana prędkość | od 1 do 5 mb/min |
| Zasilanie | 230V- 50/60Hz - 2.5 kW |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. cm | 202 x 58 x 126 |
| Waga maszyny | 147kg |
| Wymiary transportowe dł. x szer. x wys. cm | 215 x 75 x 150 |
| Waga transportowa | 227kg |
| Gwarancja | 1 rok |
| Made in China , certyfikacja CE w oparciu o Europejskie Dyrektywy Maszynowe kompatybilności elektromagnetycznej CEM & FCC | |

ADP Polska sp.j.
ul. Cylichowska 13/15

04-769 Warszawa

biuro@adppolska.pl, www.adppolska.pl

+48 22773 85 75, +48 537 205 700

